

**KING PARK**, le Roi du gazon synthétique! Un concentré de technologie pour un résultat plus vrai que nature! En associant les toutes dernières technologies, ce gazon synthétique de 45 mm de hauteur de fibres vous surprendra par son aspect très naturel. Les techniques employées pour fabriquer ses fibres lui apportent une souplesse et un soyeux inédit.



# Les caractéristiques

Jardin - Balcon - Terrasse - Tour de piscine

Fibres: 100~%~polyethylene~Hauteur: 45~mm

Couleurs: Fibres droites 2 tons de vert, fibres vrillées ton beige

Poids total: 3 233 g/m<sup>2</sup>

Dimensions du rouleau : Largeur 2 m, Longueur 25 m

### **BRINS**

8 800 DTex (+/-10%) PE Monofilament droit, résistant aux UV 4 400 DTex (+/-10%) PE Monofilament texturisé, résistant aux UV

# **FIBRES**

Nombre touffes par 10cm : 15 (+/- 10%) Nombre touffes par m<sup>2</sup> : 15 750 (+/- 10%) Poids des fibres : 2 168g/m<sup>2</sup> (+/- 10%)

Couleurs: Vert et vert olive

## **ROULEAU**

Tuftage en ligne 3/8"

Tapis: PP, colori noir, UV Stabilisé

**Poids**: 165g/m<sup>2</sup>

Enduction pour fixer les brins: Polypropylène stabilisé UV Avec trous de drainage

Poids: 900g/m<sup>2</sup> (+/-15%)

#### **TESTS**

Test anti statique: < 0.25kV (La norme ISO 6356:2012 préconise une

valeur max.de 2kV lors de test pendant une marche)

**Test anti-bactérien**: Technologie antibactérienne basée sur additif d'oxyde de zinc avec des propriétés biocides (Rapport d'essai

Argus/BASF 1198

Résistance de la couleur : Echelle 4-5 3000h Résistance aux UV: ISO 4892-3 :2006 UVB-313 Résistance à l'arrachement : 20N-30N

Perméabilité à l'eau: 601/m²/min

**Inflammabilité**: ≤150mm, EN ISO 11925-2:2010









Garantie 8 ans