



Peintures à DILUER



SUPERCONCENTRATE COLOR



● Composant hautement concentré pour TOUT type de machines.
Très riche en pigments et en liants résistants à l'eau, le Superconcentrate Color assure un tracé de longue tenue et une couleur de qualité exceptionnelle.

- OPACITÉ EXCELLENTE.
- EXCELLENTE COUVERTURE
- EXCELLENTE COULEUR
- FACILE À UTILISER

 bien agiter	 initial entretien	 toutes machines	 biodegradable
 gazon naturel	 buse à jet plat	 conserver à l'abri du gel	 contenant recyclable

- TYPE DE PEINTURE: Acrylique en phase aqueuse
- CLASSE AFNOR: NF 36005 famille 1 classe 7b2
- TENEUR EN COV: <0,1 g/L
- DENSITÉ: 1,50
- TEMPS DE SÉCHAGE: 30 minutes
- RENDEMENT (moyenne) : 2 litres par terrain
- DILUTION: eau
- NETTOYAGE: eau
- CONDITIONNEMENT: jerrican 10L / 15Kg
- TYPE EMBALLAGE: PEHD recyclable
- QUANTITÉ UNITAIRE PAR PALETTE: 75 jerricans
- PH: 7,0 - 7,5
- LIANT: 9%
- TITANIUM: 0%
- CHARGE: 24%
- AUTRES: 67%
- EXTRAIT SEC: 31%

COMPANY Information

Linemark UK Ltd Unit 1 -
3 Riverside Business Park, Holme Lane,
Rawtenstall, Lancs, UK, BB4 6JB
© Linemark UK Ltd 2015



LINEMARK France

9 rue du Camp de César
85440 Avrillé
Tel: 06 16 44 00 51
Mail: contact@linemarkfrance.fr