



# Peintures à DILUER



## SUPERCONCENTRÉ NT (Peinture haut de gamme / prix compétitifs)

● Composant hautement concentré pour TOUT type de machines.  
Riche en pigments et en liants résistants à l'eau, le Superconcentré NT assure un tracé de longue tenue et une blancheur de qualité remarquable.

- OPACITÉ ÉLEVÉE.
- BONNE COUVERTURE
- EXCELLENTE BLANCHEUR
- FACILE À UTILISER



bien agiter



initial  
entretien



toutes  
machines



biodegradable



gazon  
naturel



buse à  
jet plat



conserver à  
l'abri du gel



contenant  
recyclable

- TYPE DE PEINTURE: Acrylique en phase aqueuse
- CLASSE AFNOR: NF 36005 famille 1 classe 7b2
- TENEUR EN COV: <0,1 g/L
- DENSITÉ: 1,50
- TEMPS DE SÉCHAGE: 30 minutes
- RENDEMENT (moyenne) : 2 litres par terrain
- DILUTION: eau
- NETTOYAGE: eau
- CONDITIONNEMENT: jerrican 10L / 15Kg
- TYPE EMBALLAGE: PEHD recyclable
- QUANTITÉ UNITAIRE PAR PALETTE: 75 jerricans
- PH: 7,5 - 8,0
- LIANT: 7%
- TITANIUM: 30%
- CHARGE: 20%
- AUTRES: 43%
- EXTRAIT SEC: 52

### COMPANY Information

Linemark UK Ltd Unit 1 -  
3 Riverside Business Park, Holme Lane,  
Rawtenstall, Lancs, UK, BB4 6JB

© Linemark UK Ltd 2015



THE QUEEN'S AWARDS  
FOR ENTERPRISE:  
INTERNATIONAL TRADE  
2016

### LINEMARK France

9 rue du Camp de César  
85440 Avrillé

Tel: 06 16 44 00 51

Mail: [contact@linemarkfrance.fr](mailto:contact@linemarkfrance.fr)