



## FICHE TECHNIQUE

**ANCRAGE DE MOTTE**

**68 RBKS**

**Force du végétal maximale**

Hauteur : 450

Circonférence : 20/25

### COMPOSITION DU KIT

#### 3 Ancre(s)

Modèle : 68 DB

- |                                                       |                                       |                                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Fonte d'aluminium | <input type="checkbox"/> acier traité | <input type="checkbox"/> acier DI     |
| <input checked="" type="checkbox"/> sol souple        | <input type="checkbox"/> sol dur      | <input type="checkbox"/> sol très dur |

#### 3 Câble(s)

Diamètre : 3 mm

Construction :

CRM<sup>(1)</sup> :

CMU<sup>(2)</sup> :

Longueur :

Terminaison :

Anneau d'arrimage :

Manchons :

- |                                               |                                                       |                                              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> galvanisé | <input type="checkbox"/> inoxydable                   | <input type="checkbox"/> gainé               |
| <input checked="" type="checkbox"/> 7 fils    | <input type="checkbox"/> 19 fils                      | <input checked="" type="checkbox"/> 7 torons |
| 720 kg                                        | 7,06 kN                                               |                                              |
| 360 kg                                        | 3,53 kN                                               |                                              |
| 0,79 mètres                                   |                                                       |                                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> boucle    | <input checked="" type="checkbox"/> anneau d'arrimage |                                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> 25 mm     | <input type="checkbox"/> 35 mm                        | <input type="checkbox"/> 50 mm               |
| <input checked="" type="checkbox"/> aluminium | <input type="checkbox"/> cuivre                       |                                              |

<sup>(1)</sup>CRM : charge de rupture maximale

<sup>(2)</sup>CMU : charge maximale utile. La CMU est obtenue en appliquant un coefficient sur la CRM. Ce coefficient est appelé coefficient de sécurité.

#### 1 Tête(s)

Type :

Longueur :

Sangle polyester :

Coloris sangle :

CRM<sup>(1)</sup> :

CMU<sup>(2)</sup> :

CRM Tendeur à rochet

- |                                            |                                |                                |  |
|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> sangle | <input type="checkbox"/> câble |                                |  |
| 4,50 mètres                                |                                |                                |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 25 mm  | <input type="checkbox"/> 35 mm | <input type="checkbox"/> 50 mm |  |
| Bleu                                       |                                |                                |  |
| 1200 kg                                    | 11,77 kN                       |                                |  |
| 600 kg                                     | 5,89 kN                        |                                |  |
| 700 kg                                     | 6,87 kN                        |                                |  |

#### Accessoires

Tiges d'enfoncement :

- |                                  |                                             |                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> DS40    | <input checked="" type="checkbox"/> DS68    | <input type="checkbox"/> DS88    | <input checked="" type="checkbox"/> PDS6810 |
| <input type="checkbox"/> PDS8810 | <input checked="" type="checkbox"/> PDS6814 | <input type="checkbox"/> PDS8814 | <input checked="" type="checkbox"/> PDS6818 |
| <input type="checkbox"/> PDS8818 | <input type="checkbox"/> PDSMR14            |                                  |                                             |

Sangle de verrouillage : sangle + crochet + boucle

Poids du kit : 0,850 kg