



FICHE TECHNIQUE

ANCRAGE DE MOTTE

88 RBKS

Force du végétal maximale

Hauteur : 750

Circonférence : 40/45

COMPOSITION DU KIT

3 Ancre(s)

Modèle : 88 DB

- | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Fonte d'aluminium | <input type="checkbox"/> acier traité | <input type="checkbox"/> acier DI |
| <input checked="" type="checkbox"/> sol souple | <input type="checkbox"/> sol dur | <input type="checkbox"/> sol très dur |

3 Câble(s)

Diamètre : 6,4 mm

Construction :

CRM⁽¹⁾ :

CMU⁽²⁾ :

Longueur :

Terminaison :

Anneau d'arrimage :

Manchons :

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> galvanisé | <input type="checkbox"/> inoxydable | <input type="checkbox"/> gainé |
| <input type="checkbox"/> 7 fils | <input checked="" type="checkbox"/> 19 fils | <input checked="" type="checkbox"/> 7 torons |
| 3120 kg | 30,61 kN | |
| 1560 kg | 15,30 kN | |
| 1,07 mètres | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> boucle | <input checked="" type="checkbox"/> anneau d'arrimage | |
| <input type="checkbox"/> 25 mm | <input checked="" type="checkbox"/> 35 mm | <input type="checkbox"/> 50 mm |
| <input checked="" type="checkbox"/> aluminium | <input type="checkbox"/> cuivre | |

⁽¹⁾CRM : charge de rupture maximale

⁽²⁾CMU : charge maximale utile. La CMU est obtenue en appliquant un coefficient sur la CRM. Ce coefficient est appelé coefficient de sécurité.

1 Tête(s)

Type :

Longueur :

Sangle polyester :

Coloris sangle :

CRM⁽¹⁾ :

CMU⁽²⁾ :

CRM Tendeur à rochet

- | | | | |
|--|---|--------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> sangle | <input type="checkbox"/> câble | | |
| 6,50 mètres | | | |
| <input type="checkbox"/> 25 mm | <input checked="" type="checkbox"/> 35 mm | <input type="checkbox"/> 50 mm | |
| Rouge | | | |
| 3400 kg | 33,35 kN | | |
| 1700 kg | 16,68 kN | | |
| 2000 kg | 19,62 kN | | |

Accessoires

Tiges d'enfoncement :

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> DS40 | <input type="checkbox"/> DS68 | <input checked="" type="checkbox"/> DS88 | <input type="checkbox"/> PDS6810 |
| <input checked="" type="checkbox"/> PDS8810 | <input type="checkbox"/> PDS6814 | <input checked="" type="checkbox"/> PDS8814 | <input type="checkbox"/> PDS6818 |
| <input checked="" type="checkbox"/> PDS8818 | <input type="checkbox"/> PDSMR14 | | |

Sangle de verrouillage : sangle + crochet + boucle

Poids du kit : 2,420 kg