



FICHE TECHNIQUE

ANCRAGE DE MOTTE

MR2 RBKS

Force du végétal maximale

Hauteur : > 1600

Circonférence : > 105

COMPOSITION DU KIT

3 Ancre(s)

Modèle : MR2

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Fonte d'aluminium | <input checked="" type="checkbox"/> acier traité | <input type="checkbox"/> acier DI |
| <input type="checkbox"/> sol souple | <input checked="" type="checkbox"/> sol dur | <input checked="" type="checkbox"/> sol très dur |

3 Câble(s)

Diamètre : 8 mm

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> galvanisé | <input type="checkbox"/> inoxydable | <input type="checkbox"/> gainé |
| <input type="checkbox"/> 7 fils | <input checked="" type="checkbox"/> 19 fils | <input checked="" type="checkbox"/> 7 torons |

Construction :

CRM⁽¹⁾ :

CMU⁽²⁾ :

Longueur :

Terminaison :

Anneau d'arrimage :

Manchons :

- | | |
|---|--|
| 4240 kg | 41,59 kN |
| 2120 kg | 20,80 kN |
| 1,60 mètres | |
| <input checked="" type="checkbox"/> boucle | <input checked="" type="checkbox"/> anneau d'arrimage |
| <input type="checkbox"/> 25 mm | <input type="checkbox"/> 35 mm <input checked="" type="checkbox"/> 50 mm |
| <input checked="" type="checkbox"/> aluminium | <input type="checkbox"/> cuivre |

⁽¹⁾CRM : charge de rupture maximale

⁽²⁾CMU : charge maximale utile. La CMU est obtenue en appliquant un coefficient sur la CRM. Ce coefficient est appelé coefficient de sécurité.

1 Tête(s)

Type :

Longueur :

Sangle polyester :

Coloris sangle :

CRM⁽¹⁾ :

CMU⁽²⁾ :

CRM Tendeur à rochet

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> sangle | <input type="checkbox"/> câble |
| 11 mètres | |
| <input type="checkbox"/> 25 mm | <input type="checkbox"/> 35 mm <input checked="" type="checkbox"/> 50 mm |
| Jaune ou Blanc | |
| 7500 kg | 73,58 kN |
| 3750 kg | 36,79 kN |
| 5494 kg | 53,90 kN |

Accessoires

Tiges d'enfoncement :

- | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> DS40 | <input type="checkbox"/> DS68 | <input type="checkbox"/> DS88 | <input type="checkbox"/> PDS6810 |
| <input type="checkbox"/> PDS8810 | <input type="checkbox"/> PDS6814 | <input type="checkbox"/> PDS8814 | <input type="checkbox"/> PDS6818 |
| <input type="checkbox"/> PDS8818 | <input checked="" type="checkbox"/> PDSMR14 | | |

Sangle de verrouillage : sangle + crochet + boucle

Poids du kit : 15,45 kg