



FICHE TECHNIQUE

ANCRAGE DE MOTTE

MR3 RBKS

Force du végétal maximale

Hauteur : 1600

Circonférence : 100/105

COMPOSITION DU KIT

3 Ancre(s)

Modèle : MR3

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Fonte d'aluminium | <input checked="" type="checkbox"/> acier traité | <input type="checkbox"/> acier DI |
| <input type="checkbox"/> sol souple | <input checked="" type="checkbox"/> sol dur | <input checked="" type="checkbox"/> sol très dur |

3 Câble(s)

- | | | | |
|----------------------|---|---|--|
| Diamètre : 8 mm | <input checked="" type="checkbox"/> galvanisé | <input type="checkbox"/> inoxydable | <input type="checkbox"/> gainé |
| Construction : | <input type="checkbox"/> 7 fils | <input checked="" type="checkbox"/> 19 fils | <input checked="" type="checkbox"/> 7 torons |
| CRM ⁽¹⁾ : | 4240 kg | 41,59 kN | |
| CMU ⁽²⁾ : | 2120 kg | 20,80 kN | |
| Longueur : | 1,60 mètres | | |
| Terminaison : | <input checked="" type="checkbox"/> boucle | <input checked="" type="checkbox"/> anneau d'arrimage | |
| Anneau d'arrimage : | <input type="checkbox"/> 25 mm | <input type="checkbox"/> 35 mm | <input checked="" type="checkbox"/> 50 mm |
| Manchons : | <input checked="" type="checkbox"/> aluminium | <input type="checkbox"/> cuivre | |

⁽¹⁾CRM : charge de rupture maximale

⁽²⁾CMU : charge maximale utile. La CMU est obtenue en appliquant un coefficient sur la CRM. Ce coefficient est appelé coefficient de sécurité.

1 Tête(s)

- | | | | |
|----------------------|--|--------------------------------|---|
| Type : | <input checked="" type="checkbox"/> sangle | <input type="checkbox"/> câble | |
| Longueur : | 10 mètres | | |
| Sangle polyester : | <input type="checkbox"/> 25 mm | <input type="checkbox"/> 35 mm | <input checked="" type="checkbox"/> 50 mm |
| Coloris sangle : | Vert | | |
| CRM ⁽¹⁾ : | 6000 kg | 58,86 kN | |
| CMU ⁽²⁾ : | 3000 kg | 29,43 kN | |
| CRM Tendeur à rochet | 5494 kg | 53,90 kN | |

Accessoires

- | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Tiges d'enfoncement : | <input type="checkbox"/> DS40 | <input type="checkbox"/> DS68 | <input type="checkbox"/> DS88 | <input type="checkbox"/> PDS6810 |
| | <input type="checkbox"/> PDS8810 | <input type="checkbox"/> PDS6814 | <input type="checkbox"/> PDS8814 | <input type="checkbox"/> PDS6818 |
| | <input type="checkbox"/> PDS8818 | <input checked="" type="checkbox"/> PDSMR14 | | |

Sangle de verrouillage : sangle + crochet + boucle

Poids du kit : 12,25 kg