



FICHE TECHNIQUE

ANCRAGE DE MOTTE

MR4 RBKS

Force du végétal maximale

Hauteur : 1200

Circonférence : 70/75

COMPOSITION DU KIT

3 Ancre(s)

Modèle : MR4

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Fonte d'aluminium | <input checked="" type="checkbox"/> acier traité | <input type="checkbox"/> acier DI |
| <input type="checkbox"/> sol souple | <input checked="" type="checkbox"/> sol dur | <input checked="" type="checkbox"/> sol très dur |

3 Câble(s)

- | | | | |
|----------------------|---|---|--|
| Diamètre : 8 mm | <input checked="" type="checkbox"/> galvanisé | <input type="checkbox"/> inoxydable | <input type="checkbox"/> gainé |
| Construction : | <input type="checkbox"/> 7 fils | <input checked="" type="checkbox"/> 19 fils | <input checked="" type="checkbox"/> 7 torons |
| CRM ⁽¹⁾ : | 4240 kg | 41,59 kN | |
| CMU ⁽²⁾ : | 2120 kg | 20,80 kN | |
| Longueur : | 1,40 mètres | | |
| Terminaison : | <input checked="" type="checkbox"/> boucle | <input checked="" type="checkbox"/> anneau d'arrimage | |
| Anneau d'arrimage : | <input type="checkbox"/> 25 mm | <input checked="" type="checkbox"/> 35 mm | <input type="checkbox"/> 50 mm |
| Manchons : | <input checked="" type="checkbox"/> aluminium | <input type="checkbox"/> cuivre | |

⁽¹⁾CRM : charge de rupture maximale

⁽²⁾CMU : charge maximale utile. La CMU est obtenue en appliquant un coefficient sur la CRM. Ce coefficient est appelé coefficient de sécurité.

1 Tête(s)

- | | | | |
|----------------------|--|---|--------------------------------|
| Type : | <input checked="" type="checkbox"/> sangle | <input type="checkbox"/> câble | |
| Longueur : | 8,50 mètres | | |
| Sangle polyester : | <input type="checkbox"/> 25 mm | <input checked="" type="checkbox"/> 35 mm | <input type="checkbox"/> 50 mm |
| Coloris sangle : | Orange | | |
| CRM ⁽¹⁾ : | 3400 kg | 33,35 kN | |
| CMU ⁽²⁾ : | 1700 kg | 16,68 kN | |
| CRM Tendeur à rochet | 4395 kg | 43,11 kN | |

Accessoires

- | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Tiges d'enfoncement : | <input type="checkbox"/> DS40 | <input type="checkbox"/> DS68 | <input type="checkbox"/> DS88 | <input type="checkbox"/> PDS6810 |
| | <input type="checkbox"/> PDS8810 | <input type="checkbox"/> PDS6814 | <input type="checkbox"/> PDS8814 | <input type="checkbox"/> PDS6818 |
| | <input type="checkbox"/> PDS8818 | <input checked="" type="checkbox"/> PDSMR14 | | |

Sangle de verrouillage : sangle + crochet + boucle

Poids du kit : 8,75 kg