



DS Technical Nonwoven

Hoogveld 90 - Zone A7

B-9200 Dendermonde



Tel +32 (0) 52 25 83 50

Fax +32 (0) 52 25 83 66

info@dsnnonwoven.com

www.renew4gpp.com

FICHE TECHNIQUE BIOCOVERS®

Produit	BIOWEEDSTOP 157 g/m ²	 
Code d'article	BIOW015780550	
Couleur	BRUN	
Composition	95 % fibres BIO (PLA) + 5% fibres de chanvre d'Europe	

Caractéristiques mécaniques

	Norme	Valeur	Tol.
Poids	EN ISO 9864	157 g/m ²	+ 10%
Epaisseur	EN ISO 9863-1	0,9 mm	- 0,3 mm
Ténacité (SP)	EN ISO 10319	3 kN/m	- 0,5 kN/m
Elongation (SP)	EN ISO 10319	> 40 %	- 10%
Ténacité (ST)	EN ISO 10319	3 kN/m	- 0,5 kN/m
Elongation (ST)	EN ISO 10319	> 40 %	- 10%
Perméabilité à l'eau	EN ISO 11058	125 l/m ² s	+/- 10%
Allumabilité par une cigarette en combustion	EN ISO 12952-1/2	OK (pas d'inflammation)	

Dimensions

	Valeur	Tol.
Longueur rouleau	50 - 100 lm	+/- 3%
Largeur rouleau	1 m, 2 m, 4 m	+/- 1%
Diamètre mandrin (extérieur/intérieur en mm)	145/110 mm	
Diamètre rouleau	36 cm	
Autres dimensions possibles sur demande.		

Autres caractéristiques

La durée de vie du produit est fortement influencée par le mode de stockage.

Biocovers doit être conservé au sec et à l'ombre.

Période maxi de stockage avant installation: max. 1 saison.

Sous ces conditions nous garantissons une durée de vie minimale de 3 ans après installation