

FICHE TECHNIQUE

Référence	14
Gamme	Toile d'ombrage usage professionnel
Utilisation	Pour véranda, pergola, tonnelle, treille ... Pour assurer ombre et fraîcheur dans votre jardin ou sur votre terrasse
Ombrage	70%
Composition	Polyéthylène haute densité (PEHD)
Traitement	Anti UV
Process	Extrusion de film primaire de PEHD, découpage en bandelettes et tricotage du produit fini
Fabrication	Dans notre usine de Caudry (Nord, France)
Durée de vie indicative	4 à 5 ans pour le traitement aux UV
Poids	110 grammes / m ² (+/- 5%)
Hauteurs standards	130 / 200 / 270 / 420 / 570 cm
Longueurs	A partir de 1 m, vendu au mètre près
Coloris	Vert (65/70%)*
Lisières	2 lisières noires* renforcées (haut et bas)
Pose	Attention à bien isoler la toile des supports métalliques, risques de bruler la toile au contact du métal.
	La toile est en maille tricotée bloquée et par conséquent indémaillable. Elle peut être recoupée avec une paire de ciseaux.
	Toile imputrescible
	Point de fusion 140°C / 284°F Thermo fixation moyenne à 110°C / 230°F
Nomenclature douanière	39269097